Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:41

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/audiocircle-fl-x6-glosniki-dwudrozne-coax-16-5-cm-frankfurt-line-p-6924.html



Audiocircle FL-X6 głośniki dwudrożne coax 16,5 cm (Frankfurt Line)

Cena	**479,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 24 godziny**
Kod producenta	**230706**
Kod EAN	**4047442092930**
Producent	**AudioCircle**

Opis produktu

Audiocircle to niemiecki producent głośników o wysokiej jakości, skierowanych do osób poszukujących niepowtarzalnego brzmienia. Trzon firmy stanowi dwójka konstruktorów, którzy w świecie samochodowego audio obecni są od dwudziestu lat. Marc Seigerschmidt oraz Paul Jelko, bo o nich tu mowa, stworzyli markę Audiocircle, aby wreszcie bez żadnych kompromisów i odgórnych ograniczeń wyprodukować produkty, których głównym celem będzie po prostu idealne brzmienie.

Głośnik dostępne w szerokim zakresie produktowym, przez co każdy znajdzie coś dokładnie dla siebie. Przenieś się do niesamowitego świata, bogatego w otaczające cię detale, przenieś się po prostu do krainy Audiocircle.

Frankfurt Line
FL-X6



W skład zestawu wchodzi:
2 szt woofera 16,5cm (wbudowany głośnik wysokotonowy)
akcesoria montażowe (wkręty głośnikowe)
instrukcja i naklejka firmowa Audiocircle

Seria głośników Frankfurt Line, jest dedykowana dla słuchaczy, którzy oczekują od dźwięku więcej niż oferują fabryczne systemy. Bezproblemowo współpracuje już z fabrycznymi radioodtwarzaczami w pojazdach, a dla bardziej wymagających słuchaczy, daje możliwość współpracy z zewnętrznym wzmacniaczem.

Impedancja głośników to 3,2 Ohm co powoduje, że głośniki po podłączeniu nawet do fabrycznego radioodtwarzacza poradzą sobie bardzo dobrze.

DANE TECHNICZNE:

- **Membrana polypropylen,zawieszenie gumowe**
- **165mm stalowy kosz, z wentylacją cewki drgającej**
- **20 mm jedwabny głośnik wysokotonowy**
- **Wbudowany filtr głośnika wysokotonowego**
- **Moc maksymalna 120 Watt**
- **Minimalna moc wzmacniacza 15 wat**
- **Zakres częstotliwości: 50 – 22.000 Hz**
- **Impedancja: 3,2 Ohm**
- **Skuteczność 86 dB 1w/1m**
- **Głębokość montażowa: 62 mm**