

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/bliesma-t25a-6-aluminiowo-magnezowy-glosnik-wysokotonowy-6-ohm-para-p-7083.html>



BlieSma T25A-6 aluminiowo-magnezowy głośnik wysokotonowy 6 ohm (PARA)

Cena	1 174,00 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Producent	BlieSma

Opis produktu

Bliesma T25A-6



25-milimetrowa kopułka ze stopu aluminiowo-magnezowego o zmiennej grubości
Ekstremalnie niska masa ruchoma dla lepszej odpowiedzi i wyższej wydajności
Neodymowy układ magnetyczny z miedzianą tuleją zapewnia niskie zniekształcenia nieliniowe i modulacyjne
2-milimetrowy skok liniowy i duży kanał wentylacyjny zapewniają niezakłóconą pracę przy niskich częstotliwościach

CENA DOTYCZY PARY (2szt) dostarczanych przez producenta jako sparowane

Płaskie zawieszenie surround i montowany z tyłu system magnesów zapewniają płaską charakterystykę częstotliwościową i szeroką charakterystykę pozaosiową. Brak ferrofluidu dla lepszej dynamiki. Podwieszana cewka drgająca nawinięta na tytanowym karkasie. Elastyczne i lekkie przewody ołowiane wyprodukowane w Danii. Gruby aluminiowy kołnierz malowany proszkowo. Aluminiowa komora tylna z tłumieniem z naturalnej wełny. Połączone końcówki przewodów. Zalecany zakres częstotliwości 2,2kHz-35kHz.

Specifications :

Nominal impedance	6 Ω
Rated power handling*	100 W
Sensitivity 2.83V/1m	91.5 dB
Net weight	0.23 kg
Effective piston area, Sd	5.7 cm ²
Moving mass, Mms	0.12 g
Force factor, Bl	2.6 T*m
Resonance frequency, Fs	980 Hz
Mechanical Q factor, Qms	1.35
Electrical Q factor, Qes	0.82
Total Q factor, Qts	0.51
Magnetic flux density	2.0 T
Air gap height	3 mm
Linear excursion (p-p)	2 mm
Voice coil diameter	24 mm
Voice coil height	1.0 mm
Voice coil layers	2
Voice coil inductance, Le	0.008 mH
DC resistance, Re	5.2 Ω
Wire material	CCAW

* IEC 268-5, 2nd order high pass Butterworth filter, 25 dB



