

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/ctk-softtape-do-wyciszania-skrzypienia-plastikow-p-6628.html>

CTK SoftTape - do wyciszania skrzypienia plastików

Cena	32,00 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Numer katalogowy	CT-ST001
Producent	CTK

Opis produktu

CTK SoftTape

Samoklejąca taśma wyciszająca oraz uszczelniająca szczeliny z bardzo miękkiej i sprężystej pianki poliuretanowej do zastosowań mających na celu redukcję trzasków, skrzypienia oraz grzechotania plastikowych elementów wnętrza kabiny samochodu (np. tunel środkowy, deska rozdzielcza, nawiewy, tylna półka, boczki drzwiowe, listwy ozdobne i inne dekory). Dzięki specjalnej impregnacji polimerowej materiał ma możliwość przywracania swojego pierwotnego kształtu po mocnym ściśnięciu (tzw. pamięć kształtu), wypełniając wolną przestrzeń w miejscach przylegania plastikowych elementów do metalu lub do innych elementów wnętrza kabiny samochodu. Miękką taśmą wyciszającą CTK SoftTape skutecznie eliminuje irytujące trzaski, skrzypienie, odgłosy ocierania o siebie elementów oraz grzechotanie luźnych złączek i wiązek kabli elektrycznych pojazdu. Materiał jest nietoksyczny i nie wywołuje podrażnień alergicznych. Może być także stosowany do uszczelniania kanałów nawiewu powietrza w desce rozdzielczej w celu wyeliminowania świstu i innych odgłosów powstających przy nieszczelności. Taśmę CTK SoftTape należy naklejać jako przekładkę pomiędzy ocierającymi o siebie plastikowymi elementami kabiny w miejscu ich łączenia lub w obszarach kontaktu plastikowych paneli z metalowymi częściami nadwozia samochodu (np. krawędzie boczków tapicerki drzwiowej, klapy bagażnika, tylnej półki, itp.). Taśma w stanie luźnym ma grubość 7mm, dzięki czemu w niektórych przypadkach może być również przydatna do uszczelniania przestrzeni pomiędzy pierścieniem montażowym głośnika i boczkiem tapicerki drzwiowej.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- samoprzylepna, bardzo miękka, samorozprężna taśma piankowa do redukcji trzasków, skrzypienia i grzechotania plastikowych elementów kabiny oraz wiązek elektrycznych samochodu
- materiał: taśma z jednostronną warstwą kleju ze spienionego poliuretanu o strukturze otwartych komórek nasączonego polimerowym impregnatem
- grubość: 7 mm w stanie luźnym / ok. 0,5-1 mm po mocnym ściśnięciu
- szerokość: 20 mm
- długość rolki: 2000 mm (2 metry)
- waga rolki: 0,027 kg
- kolor: szary
- produkt nietoksyczny, bezwonny, nie pleśnieje i nie rozkłada się pod wpływem warunków atmosferycznych
- taśma może być stosowana w motoryzacji oraz w pomieszczeniach zamkniętych
- wyprodukowano przez CTK Ltd. zgodnie ze standardami zarządzania jakością ISO 9001:2008, SIC.02.040.1344
- **zastosowanie w samochodzie:** wszędzie tam, gdzie części plastikowe dotykają metalu lub lakieru, albo ocierają się o siebie, np. krawędzie boczków tapicerki drzwiowej, w szczelinach między elementami dekoracyjnymi tapicerki przedziału pasażerskiego, pomiędzy zatraskiwanymi lub skręcanymi elementami deski rozdzielczej, na łączeniach elementów tunelu środkowego, jako uszczelniacz kanałów powietrznych w celu wyeliminowania odgłosów powstających przy nieszczelnościach, do owijania grzechoczących złączek i wiązek kabli elektrycznych, itp.
- cena za 1 rolkę w wymiarach: 2cm x 200cm