

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-ds175-8-6-12-designer-series-woofer-speaker-8-ohm-p-6687.html>



Dayton Audio DS175-8 6-1/2" Designer Series Woofer Speaker 8 Ohm

Cena	257,46 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 295-428
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

DS175-8 6-1/2" Designer Series Woofer Speaker 8 Ohm



Seria Designer firmy Dayton Audio została opracowana specjalnie z myślą o projektantach głośników. To przystępna cenowo, atrakcyjna linia przetworników, która na pierwszym miejscu stawia wydajność. Dzięki starannej inżynierii każdy głośnik z tej serii jest w stanie obsłużyć pełną moc znamionową przy najniższych możliwych częstotliwościach - bez przekraczania X_{max} .

Głośniki te łączą użyteczne parametry użytkowe z eleganckim stylem. Precyzyjnie zoptymalizowane, aby zapewnić doskonałą reprodukcję dźwięku po włączeniu do szerokiej gamy obudów i ustawień, przetworniki z serii Designer nadają piękną twarz audiofilskiej doskonałości.



OPTIMALNY ROZMIAR OBUDOWY

Zamknięta objętość 0,1 ft.³
Zamknięte F3 106 Hz
Wentylowana objętość 0,2 ft.³
Wentylowane F3 67 Hz

* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optymalnych" obliczeń BassBox



Najważniejsze cechy produktu

Duża pojemność X_{max} zachęca do stosowania umiarkowanego wzmocnienia basów w celu dostosowania odpowiedzi

Zachowuje ten sam „rodzinny wygląd”, co popularne subwoofery i radiatory pasywne Dayton Audio z serii DVC

Wentylowany biegun dla zminimalizowania kompresji mocy i maksymalnej niezawodności

Płynna charakterystyka częstotliwościowa i liniowe odchylenie upraszczają projektowanie filtrów, gwarantując dobre wyniki z gotowymi zwrotnicami

Zoptymalizowany w celu uzyskania niskiego punktu dolnego 3 dB i wysokiego potencjału wyjściowego w rozsądnej obudowie

Powlekany papierowy stożek, pół-rolkowe gumowe zawieszenie zapewnia trwałość i dokładne odwzorowanie
Kosmetyczna oprawka z niskoprofilową krawędzią, przeznaczona do montażu od przodu - nie wymaga pogłębiania!

PARAMETERS

Impedance	8 ohms
Re	5.7 ohms
Le	1.06 mH @ 1 kHz
Fs	37 Hz
Qms	1.63
Qes	0.32
Qts	0.27
Mms	26g
Cms	0.71 mm/N
Sd	128.7 cm ²
Vd	67.6 cm ³
BL	10.4 Tm
Vas	17 liters
Xmax	5.25 mm
VC Diameter	35.5 mm
SPL	87.7 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	70 watts
Usable Frequency Range (Hz)	40 - 4,500 Hz



