

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-dsa135-8-5-designer-series-aluminum-cone-woofer-8-ohm-p-6695.html>



Dayton Audio DSA135-8 5" Designer Series Aluminum Cone Woofer 8 Ohm

Cena	196,16 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 295-526
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

DSA135-8 5" Designer Series Aluminum Cone Woofer 8 Ohm



Seria Designer firmy Dayton Audio została opracowana specjalnie z myślą o projektantach głośników. To przystępna cenowo, atrakcyjna linia przetworników, która na pierwszym miejscu stawia wydajność. Dzięki starannej inżynierii każdy głośnik z tej serii jest w stanie obsłużyć pełną moc znamionową przy najniższych możliwych częstotliwościach - bez przekraczania X_{max} .

Głośniki te łączą użyteczne parametry użytkowe z eleganckim stylem. Precyzyjnie zoptymalizowane, aby zapewnić doskonałą reprodukcję dźwięku po włączeniu do szerokiej gamy obudów i ustawień, przetworniki z serii Designer nadają piękną twarz audiofilskiej doskonałości.



OPTYMALNY ROZMIAR OBUDOWY

Zamknięta objętość 0,09 ft.³

Uszczelnione F3 115 Hz

Wentylowana objętość 0,18 ft.³

Wentylowane F3 66 Hz

* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optimalnych" obliczeń BassBox



Najważniejsze cechy produktu

Kosmetyczna oprawka z niskoprofilową krawędzią, przeznaczona do montażu od przodu - nie wymaga pogłębiania!

System silnika o niskim poziomie zniekształceń z miedzianym pierścieniem zwierającym
Stożek z anodyzowanego na czarno aluminium, gumowe zawieszenie na pół rolki zapewnia trwałość i dokładne odwzorowanie

Zoptymalizowany, aby uzyskać najmniejszą możliwą głośność skrzynki i najniższy punkt poniżej 3 dB
Płynna charakterystyka częstotliwościowa i liniowe odchylenie upraszczają projektowanie filtrów, gwarantując dobre wyniki z gotowymi zwrotnicami

Wentylowany biegun dla zminimalizowania kompresji mocy i maksymalnej niezawodności
Zachowuje ten sam „rodzinny wygląd”, co popularne subwoofery i radiatory pasywne Dayton Audio z serii DVC

PARAMETERS

Impedance	8 ohms
Re	5.9 ohms
Le	0.78 mH @ 1 kHz
Fs	51.81 Hz
Qms	2.04
Qes	0.47
Qts	0.38
Mms	9.5g
Cms	0.99 mm/N
Sd	75.4 cm ²
Vd	36.6 cm ³
BL	6.22 Tm
Vas	7.93 liters
Xmax	4.9 mm
VC Diameter	25.4 mm
SPL	87 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	50 watts
Usable Frequency Range (Hz)	51 - 9,000 Hz



