

Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 11:08

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-dsa315-pr-12-designer-series-aluminum-cone-passive-radiator-p-6700.html>



Dayton Audio DSA315-PR 12" Designer Series Aluminum Cone Passive Radiator

Cena	363,02 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 295-554
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

DSA315-PR 12" Designer Series Aluminum Cone Passive Radiator



Grzejniki pasywne z serii Dayton Audio Designer to doskonałe uniwersalne elementy pasywne, nadające się do wymiany lub do nowej konstrukcji. Wbudowany dysk masy stanowi dobry punkt wyjścia dla większości projektów, a wygodny gwintowany otwór M5 (w zestawie ze śrubą) umożliwia dodanie różnych typów obciążników w razie potrzeby. Pod względem kosmetycznym i mechanicznym te elementy pasywne pasują do napędów Dayton Audios Designer Series, z czarnym anodyzowanym aluminiowym stożkiem i średniej wysokości gumowym obramowaniem, zapewniającym czyste wychylenie i długą żywotność. Możliwości tych elementów pasywnych są nieograniczone, od dużych konstrukcji typu tower po kompaktowe systemy subwooferów.



Dane techniczne:

- F_s : 17,5 Hz
- V_{as} : 190,8 litra
 - Q_{ms} : 6,23
- C_{ms} : 0,58 mm / N
 - R_{ms} : 2,5 kg / s
 - M_{ms} : 142,6 g
 - S_d : 480 cm².
 - X_{max} : 13 mm
- Wymiary: Średnica całkowita: 313,94 mm, Średnica wycięcia: 272,03 mm, Głębokość: 88,9 mm.



Najważniejsze cechy produktu

Kosmetyczna krawędź ramy wygląda świetnie nawet po zamontowaniu na powierzchni
Umożliwia strojenie małych obudów niżej niż przy użyciu konwencjonalnych portów
Śruba zamontowana z tyłu umożliwia łatwą regulację masy w celu niestandardowego strojenia
Idealnie pasuje do aluminiowych przetworników Dayton Audios z serii Designer

FEATURES

- Cosmetic frame edge looks great even when surface mounted
- Allows tuning small enclosures lower than using conventional ports
- Rear mounted screw allows easy mass adjustment for custom tuning
- Perfect match for Dayton Audio's aluminum cone Designer Series drivers

PARAMETERS

Fs	17.5 Hz
Qms	6.23
Mms	142.6g
Cms	0.58 mm/N
Sd	480 cm ²
Vd	622.9 cm ³
Vas	190.8 liters
Xmax	13 mm
Rms	2.5 kg/s

Note: Parameters above are for the passive only with no additional mass added.

