

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-h6512-6-12-x12-waveguide-1-38-18-tpi-p-6661.html>



Dayton Audio H6512 6-1/2" x12 Waveguide 1-3/8" - 18 TPI

Cena	98,46 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 270-318
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

H6512 6-1/2" x 12" Waveguide 1" Threaded



Opis

Dayton Audio H6512 jest precyzyjnie uformowany z wytrzymałego tworzywa ABS i ma standardową w branży gardziel 1-3 / 8 "x 18 TPI do montażu przykręcanych przetworników. Jego unikalna geometria pochodni wykazuje nominalne 90 ° w poziomie x Pionowy wzór pokrycia 50 ° i zapewni użyteczne obciążenie akustyczne do 1000 Hz. Używany w wielu projektach Econowave do samodzielnego montażu.

Cechy produktu

- naturalny dźwięk
- Trwała konstrukcja z tworzywa ABS, metalowy gwintowany gardziel
- Standardowe mocowanie 1-3 / 8 "x 18 TPI do wkręcanych sterowników

-
- Równomierny, spójny wzór pokrycia
 - Doskonały do PA, monitorów scenicznych lub wszelkich wymagających aplikacji



Specyfikacje:

-
- Średnica gardzieli: 1 "
 - Montaż przetwornika: 1-3 / 8" -18 TPI
 - Pokrycie nominalne: 90 ° w poziomie x 50 ° w pionie
 - Częstotliwość odcięcia: 1000 Hz
 - Wymiary: 6-1 / 2 "H x 12 "W x 4-1 / 4" D
 - Wymiary wycięcia: 5 "H x 10-1 / 2" W.

Falowód łączy przetwornik wysokiej częstotliwości z przestrzenią odsłuchową bez szkodliwych zniekształceń wynikających z marginalnie zaprojektowanego i wdrożonego obciążenia tubowego. Osiąga to poprzez zastosowanie nietradycyjnych geometrii i niższych współczynników rozszerzalności.

Dźwięk ma mniej zniekształceń, z „otwartą” charakterystyką, która nie jest często kojarzona z typowymi „zaciśniętymi” lub „głośnymi” kompresyjnymi kombinacjami przetwornik / tuba. Profesjonalne falowody Dayton Audio ujawniają całą wyraźną, dokładną reprodukcję dźwięku, którą są w stanie zapewnić sterowniki HF, niezależnie od tego, czy aplikacja jest dźwiękiem na żywo, krytycznym monitorowaniem studyjnym, czy wymagającym domowym odtwarzaniem audio.