

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-rss390-pr-15-aluminum-cone-passive-radiator-p-6692.html>



Dayton Audio RSS390-PR 15" Aluminum Cone Passive Radiator

Cena	986,75 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 295-504
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

RSS390-PR 15" Aluminum Cone Passive Radiator



Dayton Audio z dumą oferuje naszym klientom pełną linię pasywnych radiatorów serii Reference. Te wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane radiatory pasywne są starannie skonstruowane przy użyciu tej samej sztywnej, anodyzowanej aluminiowej membrany i odlewanej ramy, co nasze słynne na całym świecie subwoofery z serii Reference, dzięki czemu są wizualnie identyczne i idealnie pasują do bardzo popularnej linii przetworników.

Każdy grzejnik pasywny wykorzystuje unikalną konstrukcję SMS (Sandwiched Mass Structure), która utrzymuje większość masy wyśrodkowanej między otoczeniem a pająkiem, zapewniając większą liniowość poprzez minimalizację momentu obrotowego. Te elementy pasywne można również przestrajać za pomocą dołączonych obciążników z przykręcanym zespołem regulacji masy, dzięki czemu można je łatwo zintegrować z praktycznie każdym projektem subwoofera.



Pasywny radiator RSS390-PR 15 "zawiera:
1 - Chłodnica pasywna
Dyski o gramaturze 7-75 gramów
1 - nakrętka skrzydełkowa (do tuningu)
1 - nakrętka zabezpieczająca (do montażu końcowego)



Najważniejsze cechy produktu

SMS (Sandwich Mass System) pozwala na większą liniowość poprzez minimalizację momentu obrotowego
Trwałe, ale podatne zawieszenie zapewnia znaczny skok liniowy i stabilność mechaniczną
Szttywna rama z odlewanego aluminium z grubym stożkiem z anodyzowanego na czarno aluminium
Pręt gwintowany z przeciwnakrętką dla łatwej regulacji częstotliwości strojenia

Zawiera dyski ważone 7-75 gramów do łatwej regulacji strojenia
 Kosmetycznie identyczny z naszymi popularnymi liniami subwooferów z serii Reference

Default Parameters (driver only)	
Fs	18.2 Hz
Qms	4.07
Mms	400g
Cms	0.22 mm/N
Sd	829.6 cm ²
Vd	2,488.8 cm ³
Vas	212.8 liters
Xmax	30 mm
Note: Parameters above are for the passive only with no additional mass added. Parameters with additional mass added are listed in the table below.	

Parameters with Added Mass									
RSS390-PR	0 disk	1 disk	2 disk	3 disk	4 disk	5 disk	6 disk	7 disk	
Mmpr	400	475	550	625	700	775	850	925	g
Fpr	18.2	16.7	15.5	14.5	13.7	13.1	12.5	11.9	Hz
Qmpr	4.07	4.43	4.77	5.09	5.38	5.66	5.93	6.19	
Vapr	212.8	These parameters remain the same							liters
Cmpr	0.218								mm/N
Rmpr	12.41								kg/s
Xmech	30								mm
Sd	829.6								cm ²
Vd	2,488.80								cm ³



