

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/excursion-shx-10d4-subwoofer-samochodowy-p-6119.html>

Excursion SHX-10D4 - subwoofer samochodowy

Cena	459,00 zł
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	EX-183
Producent	Excursion

Opis produktu

Excursion SHX-10D4

Samochodowy głośnik niskotonowy (subwoofer) o średnicy **10"/25cm (2x4 Ohm)** z serii SHX (High Power) niemieckiej marki Excursion. Głośnik znakomicie nadaje się do pracy w obudowach wentylowanych oraz w obudowach zamkniętych o niewielkiej objętości.

Głośniki z tej serii posiadają bardzo wydajne układy magnetyczne, indywidualnie zoptymalizowane dla każdego rozmiaru głośnika (80-230oz), wysokotemperaturowe pojedyncze lub podwójne miedziane cewki (1,5-2,5 cala) oraz membrany stożkowe wykonane z 5-warstwowej mieszanki papierowo-wełnianej, dodatkowo wzmocnionej lekkim włóknem szklanym. Taka konstrukcja membrany, bazująca głównie na naturalnych materiałach, pozwala osiągnąć najbardziej pożądany, wyważony kompromis pomiędzy maksymalną sztywnością przy jak najniższej wadze. Gwarantuje to wysoką stabilność i kontrolę membrany podczas pracy z dużymi poziomami ciśnienia akustycznego, czego efektem jest bardzo dobra jakość, barwa i szybkość brzmienia najniższego basu pozbawionego zniekształceń. Subwoofery **Excursion SHX-10D4** z powodzeniem mogą pracować w niewielkich obudowach zamkniętych, jednak najwięcej wrażeń są w stanie dostarczyć w konstrukcjach wentylowanych bass-reflex.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- Głośnik niskotonowy 2-cewkowy
- Impedancja: 2x4 Ohm
- Średnica: 10 cali (ok. 25 cm)
- Moc RMS: 300 W
- Moc Max/Peak: 800 W
- Zalecana moc RMS wzmacniacza: 200-300 W
- Skuteczność: 91 dB (2,83V/1m)
- Fs: 33,8 Hz
- Qts: 0,534
- Vas: 31,66 L
- Xmax: 19/9,5 mm
- Cewka: 2 cale BASV
- Układ magnetyczny: 120 oz
- Głębokość montażowa: 126 mm
- Średnica otworu do wycięcia: 232 mm
- Całkowita średnica zewnętrzna: 262 mm

-
- Bardzo lekka i sztywna 5-warstwowa membrana z naturalnej mieszanki papierowo-wełnianej wzmocnionej włóknem szklanym. Taka konstrukcja na bazie celulozy zapewnia najlepszą barwę dźwięku oraz dużą kontrolę, szybkość i obfitość brzmienia najniższego basu.
 - Polipropylenowa nakładka przeciwpłykowa z logo 3D, będąca jedną z najłżejszych tego rodzaju konstrukcji na rynku.
 - Solidny fałd górnego zawieszenia z mocnej pianki gumowo-santoprenowej o doskonałych właściwościach tłumiących, zapewniający duże i kontrolowane wychylenia membrany oraz więcej głębokiego basu przy jednoczesnym zminimalizowaniu niepożądanych zniekształceń.
 - Sztywny czarny kosz tłoczony ze stali z dużymi otworami, zapewniającymi swobodny przepływ powietrza "pompowanego" przez tylną część membrany. Kosz posiada również dodatkowe symetrycznie rozłożone otwory pod dolnym zawieszeniem w celu poprawy wydajności układu chłodzenia cewki, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na obciążenia wyższą wartością mocy.
 - Wydajny układ magnetyczny z gumową nakładką ochronną i centralnym otworem wspomagającym układ chłodzenia cewki.
 - Podwójna wysokotemperaturowa cewka 2" BASV z czystej miedzi, która została precyzyjnie nawinięta na aluminiowy karkas posiadający dodatkowe otwory w celu poprawy recyrkulacji powietrza. Miedź to jeden z najlepszych przewodników prądu, natomiast aluminium jest jednym z najlepszych przewodników ciepła, posiadającym jednocześnie bardzo niską wagę, w niewielkim stopniu obciążając ruchome elementy głośnika. Gwarantuje to bardzo efektywną pracę, dobre odprowadzanie ciepła z cewki drgającej oraz długą i bezawaryjną eksploatację głośnika.
 - Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące

UWAGA!

Pełna wydajność oraz stabilizacja parametrów nowego głośnika będą osiągnięte po ok. 50 godzinach wstępnej eksploatacji z umiarkowanym poziomem głośności. Przez ten czas nie należy obciążać głośnika maksymalnie dopuszczalną mocą, a tym bardziej jej przekraczać, gdyż może to skutkować obniżeniem trwałości, skróceniem żywotności lub nawet trwałym uszkodzeniem jego elementów.

SUGEROWANE OBUDOWY:

- zamknięta SQ (netto):
 - akceptowalny zakres objętości: 12-28 L
 - najbardziej optymalny zakres objętości: 17-23 L
- wentylowana SQ/SPL:
 - wewnętrzna objętość całkowita: 40,0 L
 - wewnętrzna objętość netto: 31,3 L
 - port szczelinowy
 - wysokość portu: 38mm
 - szerokość portu: 332mm
 - długość portu: 390mm
 - F3: 44,8Hz
 - Fb: 53,0Hz

Dopuszcza się stosowanie innych niż podane wyżej projektów obudów, które mogą być inaczej zestrojone z uwzględnieniem konkretnie określonego rodzaju brzmienia, gatunku muzyki, wielkości samochodu oraz indywidualnego gustu słuchacza.