

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/excursion-sxrv2-sp10-subwoofer-pasywny-10600w-p-6639.html>

Excursion SXR.v2-SP10 - subwoofer pasywny 10"/600W

Cena	888,99 zł
------	------------------

Czas wysyłki	Do 3 dni
--------------	-----------------

Numer katalogowy	EX-309
------------------	---------------

Producent	Excursion
-----------	------------------

Opis produktu

Excursion SXR.v2-SP10

Kompletny pasywny subwoofer samochodowy niemieckiej marki Excursion, w skład którego wchodzi głośnik niskotonowy Excursion SXR.v2-10D4 o średnicy 10"/25cm i mocy 600/1500 W RMS/Max oraz ręcznie montowana profesjonalna obudowa bass-reflex z portem szczelinowym Excursion SP10 o objętości 30 litów. Obudowa została w całości wykonana z wysokiej jakości płyty MDF o grubości 22/19 mm (przednia ścianka 22 mm / pozostałe 19 mm) i w standardowym wyposażeniu posiada 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika, wewnętrzne wytłumienie, przewody głośnikowe z miedzi OFC oraz zakręcane terminale dla kabla głośnikowego. Z zewnątrz obudowa została wykończona czarną tkaniną obiciową o wysokiej trwałości.

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA ZESTAWU:

- Kompletny pasywny subwoofer samochodowy z głośnikiem 10 cali / 25 cm
- Poręczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex z MDF o grubości 22/19 mm
- Wykładnizy szczelinowy port rezonansowy, wytłumienie, pochylona tylna ścianka
- Stabilne pręty z chromowanego metalu chroniące przód głośnika przed uszkodzeniami
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla przewodu głośnikowego
- Trwała tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excursion
- Głośnik niskotonowy Excursion SXR.v2-10D4 o średnicy 10" / 25 cm
- Obudowa Excursion SP10 / 30 litrów netto
- Impedancja: 2 Ohm
- Moc RMS/Max: 600/1500 W
- Wymiary zewnętrzne:
 - szerokość: 370 mm
 - wysokość: 400 mm
 - głębokość na górze: 312 mm
 - głębokość na dole: 458 mm
- Waga: 19,5 kg
- Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące

Zestaw zawiera:

- Subwoofer pasywny SXR.v2-SP10 (głośnik zamontowany w obudowie)
- 2 chromowane metalowe pręty ochronne

OBUDOWA Excursion SP10

Kompaktowe obudowy Excursion SP10 są ręcznie montowane oraz w całości wykonane z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 22/19 mm (przednia ścianka 22 mm / pozostałe 19 mm) i stanowią wspomagany komputerowo jednolity projekt "Full MDF & Full CNC One Piece Design". Ten finalny efekt został poprzedzony wieloma godzinami testów i realnych symulacji w samochodach, w wyniku których opracowano oraz wdrożono do produkcji ponadprzeciętnie sztywne obudowy z autorskim szczelinowym portem rezonansowym znacznie zwiększającym prędkość przepływu powietrza w obszarze wykładniczego otworu wylotowego. Dzięki temu uzyskano znacznie większe ciśnienie akustyczne w porównaniu z innymi konstrukcjami masowo oferowanymi na rynku. Wnętrze obudów Excursion SP10 zostało wytłumione akustyczną watoliną studyjną o dużej gęstości, co pozytywnie wpłynęło na ogólną jakość brzmienia basu. Z zewnątrz obudowy zostały wykończone wysokiej jakości odporną na uszkodzenia tkaniną obiciową gwarantującą wiele lat eksploatacji bez wyraźnych śladów zużycia. Obudowy SP10 standardowo posiadają kompletny osprzęt niezbędny podczas montażu. W skład wyposażenia wchodzi dwa przewody głośnikowe z miedzi beztlenowej OFC o przekroju 2x3,5 mm² do podłączenia 2-cewkowego głośnika niskotonowego, solidne złącze dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm² wbudowane w tylną ściankę obudowy oraz dwa chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami. Obudowy Excursion SP10 to kamień milowy w dziedzinie technologii gotowych obudów subwooferowych oferowanych obecnie na rynku. Zainwestuj raz, a dobrze i przetransferuj całą moc Twojego wzmacniacza na czysty bas.

- Profesjonalna, solidnie wykonana, bardzo sztywna obudowa bass-reflex
- Wykładniczy szczelinowy port rezonansowy
- Pochylona tylna ścianka z pionowym podcięciem na dole
- Wewnętrzne wytłumienie akustyczną watoliną studyjną
- Otwór dla głośnika o średnicy 10 cali / 25 cm
- Objętość wewnętrzna 30 litrów netto
- Przednia ścianka z płyty MDF o grubości 22 mm
- Pozostałe ścianki z płyty MDF o grubości 19 mm
- Wszystkie elementy wycinane maszynowo CNC z dokładnością +/-1 mm
- Łagodnie zakończone krawędzie i narożniki
- Złącze z chromowanymi zaciskowymi konektorami dla kabla głośnikowego o przekroju do 2x8,5 mm² wbudowane w tylną ściankę
- 2 kable głośnikowe z miedzi OFC o przekroju 2x3,5 mm² do podłączenia 2-cewkowego głośnika niskotonowego
- Zewnętrzne wykończenie czarną tkaniną obiciową odporną na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne
- 2 metalowe chromowane pręty zabezpieczające przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami

GŁOŚNIK Excursion SXR.v2-10D4

Excursion SXR.v2 - druga generacja cenionych na rynku głośników niskotonowych niemieckiej marki Excursion z serii REFERENCE, które w swoim przedziale cenowym wyróżniają się wysoką wydajnością i bardzo dobrym brzmieniem. Dla wielu użytkowników może to być pierwszy krok do wejścia w solidną subwooferową klasę średnią. Głośniki SXR.v2 posiadają membrany stożkowe wykonane z grubej, ale lekkiej i sztywnej naturalnej pulpy papierowej, która jest w stanie wygenerować sporą dawkę imponującego głębokiego basu. Obszerny przyklejony i przyszyty do stożka fałd górnego zawieszenia typu HDR zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i duży zakres liniowego wychYLENIA membrany w zaprojektowanym stalowym koszu "Excursion Generation T". Nowa 4-warstwowa cewka o wysokości 35 mm została nawinięta drutem z miedzi OFC na aluminiowym karkasie o średnicy 2,5 cala, który został solidnie zamontowany w powiększonym 2-komponentowym krążku dolnego zawieszenia. Głośniki z serii SXR.v2 posiadają również wydajniejszy układ chłodzenia cewki oraz zmieniony układ magnetyczny, który posiada teraz jeden powiększony krążek ferrytowy o zwiększonej sile magnetycznej. W miejscach tanich sprężynowych terminali przyłączeniowych zostały zamontowane do kosza podwójne wysokoprądowe złącza z wkrętami imbusowymi umożliwiające podłączenie kabli głośnikowych o przekroju do 4x8,5 mm² (lub nawet do 8x10 mm² po zastosowaniu dodatkowych terminali Hollywood HPST-8). Zapewnia to idealny kontakt i bezstratny transfer energii w ekstremalnych warunkach pracy.

- Głośnik niskotonowy 2-cewkowy SQ / SPL
- Średnica: 10 cali (ok. 25 cm)
- Moc RMS: 600 W
- Moc Max/Peak: 1500 W
- Impedancja nominalna: 2x4 Ohm
- Rezystancja (DC): 2x3,2 Ohm
- Skuteczność: 89 dB (1W/1m)
- Cewka: 2,5" BASV, drut miedziany OFC, 4 warstwy, wysokość 35 mm
- Pojedynczy układ magnetyczny: 220 oz
- 2-komponentowe liniowe dolne zawieszenie
- Lekka i sztywna membrana stożkowa wykonana z naturalnej pulpy papierowej
- Polipropylenowa nakładka przeciwpylekowa z logo 3D
- Stalowy kosz "Excursion Generation T" ze wzmacniającymi przetłoczeniami i otworami wspomagającymi wentylację cewek

