

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/excursion-xxx-m8-glosniki-srednio-niskotonowe-spl-p-6563.html>



Excursion XXX-M8 - głośniki średnio-niskotonowe SPL

Cena	489,00 zł
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	EX-603
Producent	Excursion

Opis produktu

Excursion XXX-M8

Samochodowe głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) o średnicy 200 mm z serii XXXTreme niemieckiej marki Excursion. Dzięki bardzo wysokiej efektywności (skuteczności) woofery XXX-M8 należą do grupy najgłośniejszych głośników samochodowych dostępnych na rynku. Tego rodzaju produkty są przeznaczone przede wszystkim dla najbardziej wymagających fanatyków głośnego brzmienia oraz do zastosowań w samochodach uczestników zawodów i turniejów car audio SPL, jako doskonałe uzupełnienie systemów audio wykorzystujących wiele potężnych subwooferów. Znakomicie sprawdzą się również w samochodach demonstracyjnych (democarach) prezentowanych publicznie podczas targów, zlotów lub innych imprez. Wraz z woofery Excursion XXX-M8 zalecamy stosować głośniki wysokotonowe (tweeter) Excursion XXX-T1 charakteryzujące się równie wysoką skutecznością oraz zwrotnice pasywne Excursion XXX-2X.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- 2 samochodowe głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) o wysokiej efektywności
- średnica: 200 mm (8 cali)
- moc RMS: 200 W
- moc Max: 600 W
- impedancja: 4 Ohm
- skuteczność: 98 dB (1W/1m)
- pasmo przenoszenia: 80 - 12 000 Hz
- magnes: 100 oz
- cewka: 2"/51mm CCAW
- głębokość montażowa: 90 mm
- średnica otworu montażowego: 180 mm
- całkowita średnica zewnętrzna: 210 mm
- waga: 5,6 kg
- gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące
- cena za 2 sztuki

MXT-8M - głośniki średnio-niskotonowe (mid-woofery) - konstrukcja:

- średnica 200 mm
- 2-warstwowa lekka i sztywna membrana stożkowa ADC z prasowanego papieru,
- nakładka przeciwpłytkowa w stylu korektora fazy - poprawia detaliczność i liniowość brzmienia średnich tonów,
- 2 fałdy górnego zawieszenia z podwójnie prasowanej pianki odpornej na UV o wysokich właściwościach tłumiących i wysokiej wytrzymałości mechanicznej,
- sztywny kosz tłoczony ze stali z dużymi otworami zapewniającymi swobodny przepływ powietrza "pompowanego"

-
- przez tylną część membrany, dodatkowe otwory pod dolnym zawieszeniem dla skuteczniejszej wentylacji cewki
- duży, wydajny układ magnetyczny High Flux Ferrite (100 oz)
 - wysokotemperaturowa cewka CCAW o średnicy 2 cale, karkas z górnymi otworami wentylacyjnymi
 - chromowane zaciskowe terminale dla przewodów głośnikowych o przekroju do 5,5 mm²,
 - dostępne opcjonalne maskownice siatkowe XGR-8 (sprzedawane oddzielnie).

Zestaw zawiera:

- 2 głośniki średnio-niskotonowe (woofery) 200 mm
- wkręty montażowe