

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/excursion-xxx-t1-glosniki-wysokotonowe-spl-p-6564.html>

## Excursion XXX-T1 - głośniki wysokotonowe SPL

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>259,00 zł</b> |
|------|------------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Czas wysyłki | <b>Do 48 godzin</b> |
|--------------|---------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>EX-600</b> |
|------------------|---------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Producent | <b>Excursion</b> |
|-----------|------------------|

### Opis produktu

#### Excursion XXX-T1

Samochodowe głośniki wysokotonowe (tweetyery) o średnicy 70/98 mm z serii XXXTreme niemieckiej marki Excursion. Dzięki bardzo wysokiej efektywności (skuteczności) tweetyery XXX-T1 należą do grupy najgłośniejszych brząjących głośników samochodowych dostępnych na rynku. Tego rodzaju produkty są przeznaczone przede wszystkim dla najbardziej wymagających fanatyków głośnego brzmienia oraz do zastosowań w samochodach uczestników zawodów i turniejów car audio SPL jako doskonałe uzupełnienie systemów audio wykorzystujących wiele potężnych subwooferów. Znakomicie sprawdzą się również w samochodach demonstracyjnych (democarach) prezentowanych publicznie podczas targów, zlotów lub innych imprez. Wraz z tweeterami Excursion XXX-T1 zalecamy stosować głośniki średnio-niskotonowe (woofery) Excursion XXX-M8 charakteryzujące się równie wysoką skutecznością oraz zwrotnice z filtrami HP o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/oct. i  $F_p > 4\text{kHz}$  (np. Excursion XXX-2X).

#### PODSTAWOWE PARAMETRY:

- 2 samochodowe głośniki wysokotonowe (tweetyery) o wysokiej efektywności
- aluminiowa membrana z siatkową maskownicą
- moc RMS: 200 W
- moc Max: 600 W
- impedancja: 4 Ohm
- rezystancja (DC): 3,3 Ohm
- skuteczność: 105 dB (1W/1m)
- pasmo przenoszenia: 2000 - 20 000 Hz
- cewka: 1"/25mm CCAW, wysokotemperaturowa
- wydajny układ magnetyczny: 10 oz, High Flux Ferrite Y35
- głębokość montażowa: 35 mm
- średnica otworu montażowego: 70 mm
- całkowita średnica zewnętrzna: 98 mm
- aluminiowa obudowa (CNC)
- w komplecie wysokiej jakości kondensatory (filtry HP 6 dB/oct.) - przy wyższych poziomach głośności należy zastosować filtry HP o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/oct. i  $F_p > 4\text{kHz}$
- waga: 1,0 kg
- gwarancja i serwis polskiego importera: 24 miesiące
- cena za 2 sztuki

#### UWAGA !

W zestawie są dostarczone kondensatory podłączane szeregowo do przewodu głośnikowego. Są to najprostsze zwrotnice - filtry górnoprzepustowe pierwszego rzędu (High Pass 6 dB/oct.) pełniące zarazem funkcję podstawowego zabezpieczenia głośników przed ich uszkodzeniem sygnałem audio o zbyt niskiej częstotliwości, które mogą być również zastąpione bardziej zaawansowanymi indywidualnymi konstrukcjami. Przy wyższych poziomach głośności należy stosować filtry HP wyższego

---

rzędu o nachyleniu zbocza przynajmniej 12 dB/ok. i  $F_p > 4\text{kHz}$  (np. zwrotnice pasywne Excursion XXX-2X). Eksploatacja głośników wysokotonowych bez prawidłowo zaprojektowanych i podłączonych zwrotnic (filtrów HP) lub z ich pominięciem, grozi trwałym uszkodzeniem głośników (przepalenie cewki głośnika, uszkodzenie membrany). Tego rodzaju uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają bezpłatnej naprawie z tytułu gwarancji, ani innej formie nieodpłatnej reklamacji.

**Zestaw zawiera:**

- 2 głośniki wysokotonowe (tweetry)
- 2 kondensatory (filtry HP 6 dB/okt)