

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/fiat-punto-500-panda-ducato-b165-dystanse-mdf-p-6312.html>



Fiat Punto, 500, Panda, Ducato - B165 dystanse MDF

Cena	36,67 zł
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	DMfiat05
Producent	Basser

Opis produktu

Impregnowane dystanse głośnikowe wykonane z MDF, przeznaczone do stabilnego montażu głośników w fabrycznych miejscach montażowych samochodu. Jakość i dokładność wykonania zapewnia technologia CNC. Dystanse firmy Basser są zabezpieczone przed wilgocią specjalnym środkiem impregnującym. Ze względu, iż w niektórych samochodach dystanse mogą być częściowo widoczne przez siatki maskownic głośnikowych, to producent stosuje impregnat z czarnym barwnikiem, dzięki czemu są one mniej widoczne z zewnątrz. Jeżeli w samochodzie występuje zbieranie się wody bezpośrednio na dystansie, to konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie go w tym miejscu, np. silikonem lub środkiem do ochrony podwozi samochodowych.

Pasują do samochodów:

- Alfa Romeo Giulietta (2010->) - drzwi przednie i tylne
- Alfa Romeo Mito (2008->) - drzwi przednie i tylne
- Alfa Romeo Giulia (2016->) drzwi przednie i tylne
- Alfa Romeo Stelvio (2016->) drzwi przednie i tylne
- Citroen Jumper 2 (2006->) - drzwi przednie
- Fiat Grande Punto (2005-2012) - drzwi przednie
- Fiat Ducato 3 (2006->) - drzwi przednie
- Fiat 500 (2007->) - drzwi przednie
- Fiat 500C (2007->) - drzwi przednie
- Fiat 500L (2012->) - drzwi przednie i tylne
- Fiat Panda 3 (2012->) - drzwi przednie i tylne
- Opel Corsa D (2006->) - drzwi przednie
- Opel Astra H (2004-2014) - drzwi przednie
- Opel Vectra C (2003-2008) - drzwi przednie
- Opel Signum (2003-2008) - drzwi przednie
- Peugeot Boxer (2006->) - drzwi przednie

Ten sam produkt może być również dostępny pod nazwami innych, wymienionych wyżej marek i modeli pojazdów.

Pozostałe dane:

- materiał: impregnowana płyta MDF
- pod głośnik o rozmiarze: 165 mm
- średnica otworu: 144 mm

-
- grubość dystansu: 20 mm
 - zestaw zawiera: 2 sztuki dystansów
 - producent: Basser

UWAGA !

Przed montażem głośnika należy w dystansie wywiercić otwory pod wkręty mocujące głośnik (wiertło ok. 2-3mm). Zapobieganie to urwaniu wkrętów oraz rozwarstwieniu lub pęknięciu materiału MDF w miejscu wkręcania wkrętów.