Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:29

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/hollywood-din-70-akumulator-din-agm-70ah-p-6550.html



Hollywood DIN-70 - akumulator DIN AGM - 70Ah

Cena	**1 129,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Numer katalogowy	**HE-0070 DIN**
Producent	**Hollywood Energetic**

Opis produktu

Hollywood DIN-70 (70Ah)
Akumulator AGM/VRLA niemieckiej marki Hollywood z profesjonalnej żółtej serii ENERGETIC. Dzięki znormalizowanej obudowie w standardzie DIN - H6/LN3 - B13 może pełnić rolę wydajnego zamiennika klasy Premium montowanego w miejscu dla fabrycznego akumulatora (OEM). Wysoka sprawność oraz możliwość dostarczenia bardzo dużej chwilowej wartości prądu pozwala używać **DIN-70** jako podstawowego lub dodatkowego akumulatora zasilającego zaawansowane systemy car audio, albo jako bardzo wydajnego głównego akumulatora rozruchowego w średnich i większych pojazdach. Dzięki wysokiej wydajności w szerokim zakresie temperatur oraz dużej odporności na wstrząsy i wibracje, akumulatory te dobrze sprawdzają się również we wszelkiego rodzaju pojazdach wyposażonych w urządzenia o zwiększonym poborze mocy lub wymagających częstego uruchamiania, np. w samochodach terenowych z wyciągarką i dodatkowym oświetleniem, w pojazdach specjalnych (straż, policja, pogotowie), w samochodach firm kurierskich, łodziach, maszynach budowlanych oraz w samochodach z systemem „Start-Stop”. Akumulatory Hollywood Energetic są też szczególnie zalecany zawodnikom ekstremalnych turniejów car audio SPL (dB Race, Propper Droppers, dB Drag, itp.) jak również do zasilania najwyższej jakości systemów car audio z kategorii Sound Quality. Podstawowa wartość prądu rozruchowego akumulatorów Hollywood jest podawana według SAE. Warunki występujące podczas zasilania sprzętu car audio najlepiej odzwierciedla norma PCA (Pulse Cranking Amps), która również dobrze reprezentuje warunki występujące w trakcie normalnej codziennej eksploatacji pojazdu, podczas której rozrusznik jest uruchamiany impulsowo przeważnie na kilka sekund (typowo do ok. 3 sek.).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- pojemność nominalna (20HR): 70 Ah
- pojemność min. (5HR): 60 Ah
- CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30 sek./-18°C): 700 A
- PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.): 1500 A
- SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu: 3000 A
- rekomendowany dla urządzeń i systemów car audio o mocy do: 3000 W
- napięcie w stanie pełnego naładowania bez obciążenia: 12,8 - 12,9 V
- napięcie ciągłego ładowania (np. w UPS): 13,5 - 13,8 V
- napięcie cyklicznego ładowania (np. w samochodzie): 14,4 - 15,0 V, idealnie: 14,7 V
- waga: 21 kg
- wymiary (dł. / szer. / wys.): 279 / 174 / 172 mm
- terminal dodatni po prawej stronie (P+)
- wyposażenie standardowe: śruby M8 dla konektorów oczkowych
- wyposażenie opcjonalne: przykręcane terminale słupkowe Hollywood HPM-8 (sprzedawane oddzielnie)
- obudowa: DIN AGM - H6/LN3 - B13 - wydajny zamiennik klasy Premium w miejsce akumulatorów fabrycznych (OEM)

- najnowocześniejsza, bezobsługowa technologia AGM VRLA
- optymalizowany do współpracy z układami Start-Stop
- szczelna obudowa z wewnętrzną rekombinacją gazów i zaworami bezpieczeństwa

- ultra-niska rezystancja wewnętrzna - to szybsze ładowanie i sprawniejsze oddawanie mocy o dużych wartościach
- elektrody wykonane z ołowiu o najwyższej czystości 99,99% pochodzącego z pierwotnej produkcji (nie z recyklingu)
- zwiększona gęstość i powierzchnia elektrod - to wyższa wydajność i więcej mocy bez konieczności powiększania obudowy
- wysoka żywotność, odporność na głębokie rozładowania, wstrząsy i wibracje
- kilkukrotnie wyższa ilość możliwych cykli ładowania i rozładowania w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami
- niższa podatność na zjawisko samorozładowania
- brak emisji gazów podczas normalnej eksploatacji
- możliwość montażu w dowolnej pozycji (za wyjątkiem dnem do góry)

- stan naładowania według napięcia zmierzonego na akumulatorze bez obciążenia (min. 12 godz. po jego naładowaniu):
  100%: 12,85 V - OK, pełne naładowanie
  90%: 12,77 V - OK, niewielkie niedoładowanie
  80%: 12,65 V - akceptowalne rozładowanie - zalecane doładowanie konserwacyjne
  75%: 12,50 V - konieczne doładowanie - dłuższa eksploatacja grozi stopniowym obniżaniem parametrów
  50%: 12,25 V - doładuj jak najszybciej - zagrożenie szybko postępującym zasiarczeniem akumulatora
  25%: 11,90 V - doładuj natychmiast - pozostawienie w tym stanie nieodwracalnie uszkodzi akumulator
  0%: 11,60 V - doładuj natychmiast - pozostawienie w tym stanie nieodwracalnie uszkodzi akumulator

Przechowywanie lub eksploatacja przez dłuższy czas akumulatora w stanie niepełnego naładowania (poniżej 80%) grozi stopniowym obniżaniem jego parametrów i w konsekwencji trwałym uszkodzeniem akumulatora. Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją. W celu maksymalnego wydłużenia żywotności akumulatora, zalecamy jego regularne, konserwacyjne doładowywanie co ok. 2-3 tygodnie, przy pomocy ładowarki z elektroniczną kontrolę procesu ładowania, posiadającą opcję ładowania akumulatorów AGM napięciem 14,7V (np. marki CTEK).

WAŻNE !
W przypadku montażu akumulatora w sąsiedztwie silnych źródeł ciepła (np. w komorze silnika), konieczne jest stosowanie dodatkowych grodzi, obudów lub kaset ochronnych, zabezpieczających i izolujących akumulator przed bezpośrednim szkodliwym działaniem wysokiej temperatury. Brak tego rodzaju zabezpieczeń skutkuje obniżeniem parametrów i wydajności akumulatora oraz może mieć wpływ na skrócenie jego żywotności lub utratę gwarancji.

OPŁATA DEPOZYTOWA
W przypadku sprzedaży akumulatorów klientowi detalicznemu lub innemu odbiorcy, który nie posiada zawartej z nami (z ESSA) stałej Umowy Handlowej, do każdej sztuki zakupionego nowego akumulatora będzie doliczona obowiązkowa, określona ustawą, opłata depozytowa w **wysokości 30zł**. Pobranie przez nas (jako sprzedawcę) opłaty depozytowej zostanie potwierdzone oddzielnym dokumentem przekazanym klientowi wraz z nowym akumulatorem. Opłata depozytowa zostanie w całości przez nas zwrócona klientowi, jeżeli do 30 dni od daty zakupu nowego akumulatora, klient dostarczy do punktu jego zakupu stary, zużyty akumulator wraz z dokumentem potwierdzającym pobranie przez nas opłaty depozytowej podczas zakupu u nas nowego akumulatora. Ilość zwracanych przez klienta zużytych akumulatorów nie może być większa od ilości nowych akumulatorów zakupionych u nas (Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Dz.U. 79 poz. 666 Rozdział 9).

.....

Hollywood ENERGETIC – żółta seria do profesjonalnych zastosowań
Akumulatory niemieckiej marki Hollywood z żółtej serii ENERGETIC są dedykowane głównie dla najbardziej wymagających profesjonalnych zastosowań. Ogniwa te należą do nowe generacji akumulatorów o dużej wydajności, produkowanych według najnowszej technologii AGM (Absorbed Glass Mat), wykorzystującej wewnętrzną rekombinację gazów wraz z jednokierunkowymi zaworami bezpieczeństwa (VRLA - Valve Regulated Lead Acid). W akumulatorach z tej serii zastosowano technologię „ogniwa suchego” ze zwiększoną ilością ultra cienkich płyt-elektrod ołowianych o najwyższej czystości (99,99%), będących w stanie dostarczyć bardzo dużych wartości prądu, gwarantując jednocześnie krótkie czasy ponownego ładowania. Taka konstrukcja umożliwia produkcję bardzo wydajnych akumulatorów o stosunkowo niewielkich gabarytach, posiadających bardzo niską rezystancje wewnętrzną umożliwiającą sprawne przyjmowanie i oddawanie dużych wartości energii w stosunkowo krótkim czasie. Absorpcyjna mata szklana będąca separatorem elektrod, tworzy ze swych włókien mikro-cele utrzymujące elektrolit we wnętrzu szczelnej obudowy. Dzięki temu akumulatory tego typu nie posiadają elektrolitu w stanie płynnym, który mógłby przelewać się lub wyciekać w przypadku uszkodzenia obudowy. Akumulatory z serii

Hollywood Energetic są szczelne i nie gazują na zewnątrz, nie wymagają uzupełniania wody (wewnętrzna rekombinacja), dzięki czemu są całkowicie bezobsługowe i bezpieczniejsze od innych. Można je montować w dowolnej pozycji, nawet wewnątrz kabiny samochodu bez konieczności stosowania dodatkowej wentylacji. Przykręcane terminale słupkowe (sprzedawane oddzielnie) są odporne na korozję i zapewniają wyśmienity transfer energii w każdych warunkach atmosferycznych. Ogniwa z żółtej serii Hollywood ENERGETIC mogą pracować jako bardzo wydajne akumulatory rozruchowe w intensywnie eksploatowanych pojazdach lub służyć do zasilania zaawansowanych samochodowych systemów audio-video. Akumulatory te cieszą się dużym uznaniem najbardziej wymagających profesjonalistów z branży car audio, jako jedne z najlepszych i najwydajniejszych na rynku źródeł energii wykorzystywanych do zasilania bardzo wysilonych systemów car audio uczestniczących w ekstremalnych zawodach i turniejach SPL (Sound Pressure Level).