Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:50

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/neoline-g-tech-x74-rejestrator-z-gps-i-baza-radarow-p-6549.html

Neoline G-Tech X74 - rejestrator z GPS i bazą radarów

Cena	**699,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Numer katalogowy	**NE-GTX74**
Producent	**Neoline**

Opis produktu

NEOLINE G-Tech X74
Niewielki wideorejestrator samochodowy, charakteryzujący się bogatym wyposażeniem, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką ergonomią użytkowania oraz bardzo eleganckim, minimalistycznym stylem wzornictwa. Zapewnia wyśmienitą jakość nagrań wideo dzięki wydajnemu procesorowi Novatec, matrycy Sony, funkcji WDR oraz filtrowi antyodblaskowemu CPL zamontowanemu na jasnym obiektywie. Rejestrator posiada zaawansowany informator GPS ostrzegający przed stacjonarnymi radarami, fotoradarami, kamerami odcinkowego pomiaru średniej prędkości, kamerami przejazdu na czerwonym świetle, a także rozszerzony tryb parkingowy, stabilizator obrazu, innowacyjny tryb nocny, wysokiej jakości ekran z matrycą IPS oraz ergonomiczny uchwyt magnetyczny ze złączem aktywnego zasilania/ładowania. To wszystko sprawia, że w swojej klasie cenowej Neoline G-Tech X74 wyznacza nowe standardy i funkcjonalności, które były dotychczas dostępne w rejestratorach wyższej klasy, oferując najwyższy poziom jakości, funkcjonalności i niezawodności ochrony podczas podróży oraz w czasie parkowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Rozdzielczość wideo:
  - Full HD Max / 1920x540pt (30 kl./sek.), zwiększona przepływność danych
  - Full HD Eco / 1920x540pt (30 kl./sek.), standardowa przepływność danych
  - HD / 1280x360pt (60 kl./sek.)
  - HD / 1280x360pt (30 kl./sek.)
  - VGA / 640x240pt (30 kl./sek.)
- Przepływność strumienia danych (bitrate, max.): 21 Mbps (2,625 MB/s)
- Sensor optyczny (matryca): Sony Exmor
- Procesor: Novatec
- Obiektyw ze szklanymi soczewkami, F/1.8
- Kąt widzenia obiektywu: 140º
- Przekątna ekranu: 2 cale, IPS
- Moduł GPS z bazą radarów, fotoradarów i kamer drogowych wbudowany w uchwycie montażowym
- Wbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: superkondensator
- Filtr antyodblaskowy CPL na obiektywie
- Format nagrywania wideo: MP4
- Karta pamięci: microSDXC / pojemność do 128 GB / kl.10, UHS-I **U3** (najlepiej o wysokiej trwałości w technologii MLC)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Stabilizator obrazu
- Tryb aparatu Photo
- Tryb WDR
- Tryb nocny
- Tryb parkingowy - wybór czujnika: wstrząsu / ruchu / oba
- Tryb parkingowy - wyłączenie po czasie: 6/12/24/36/48 godz.
- Tryb parkingowy - zapis interwałowy: 125/200/250/500/1000 ms

- Tryb parkingowy - automatyczna aktywacja po wyłączeniu silnika (opcja z zestawem zasilania X7 Fuse Cord)
- Tryb parkingowy - ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem (opcja z zestawem zasilania X7 Fuse Cord)
- Czujnik wstrząsów - akcelerometr 3-osiowy (G-sensor)
- Czujnik wykrywający ruch w polu widzenia kamery
- Nagrywanie w pętli, czas: 1/2/3/5 min.
- Nagrywanie ciągłe
- Automatyczne załączanie i włączanie
- Znacznik czasu i daty
- Znacznik współrzędnych GPS
- Znacznik numeru tablicy rejestracyjnej
- Informator GPS powiadamiający o stacjonarnych punktach kontroli prędkości i ruchu drogowego:
  - powiadomienia o radarach, fotoradarach i kamerach odcinkowego pomiaru średniej prędkości
  - powiadomienia o kamerach kontroli skrzyżowań (przejazd na czerwonym świetle, znak "stop", itp.)
  - powiadomienia o innych punktach kontroli drogowej (kontrola pas ruchu, bramki kontrolne, itp.)
  - regulacja głośności ostrzeżeń i powiadomień
  - informacja o rodzaju radaru lub kamery
  - informacja o odległości do radaru lub kamery
  - informacja o dozwolonej prędkości na odcinku objętym pomiarem prędkości
  - informacja o aktualnej prędkości pojazdu
  - informacja o średniej prędkości pojazdu w strefie odcinkowego pomiaru średniej prędkości
  - rodzaj generowanych powiadomień: głos+tekst / głos / tekst
  - odległość od radaru/kamery dla wygenerowania powiadomienia: Auto / 200-900 m (w krokach co 100)
  - ustawianie prędkości, po której przekroczeniu będą generowane powiadomienia: Wył. / 10-130 km/h (w krokach co 10)
  - tolerancja doliczana do dozwolonej prędkości dla generowania powiadomień: Wył. / -10/-5/-3-/0/+2/+5/+10/+15/+20 km/h
  - tryb Demo: prezentuje rodzaje i sposoby powiadomień o radarach i kamerach
- Temperatura przechowywania: od -20ºC do +80ºC
- Temperatura pracy: od -10ºC do +70ºC
- Napięcie wyjściowe ładowarki (DC): 5 V / 2,1 A
- Napięcie wejściowe ładowarki (DC): 12-24 V
- Ładowarka z dwoma gniazdami USB
- Uchwyt magnetyczny ze złączem zasilania / ładowania i wbudowanym modułem GPS
- Wymiary: 75x43x22/35 mm
- Waga: 80 g
- **Menu w języku polskim**
- Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość zestawu:

- Wideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X74
- Uchwyt magnetyczny przyklejany do szyby ze złączem zasilania oraz wbudowanym modułem GPS z bazą fotoradarów i kamer
- Ładowarka samochodowa z dwoma gniazdami USB
- Filtr przeciwodblaskowy CPL
- Kabel micro-USB
- Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim

ERGONOMIA I INTERFEJS OBSŁUGI

Elegancka kompaktowa obudowa Neoline G-Tech X74 ma duże, wygodne i łatwe w eksploatacji przyciski, a ich intuicyjne rozmieszczenie pozwala na obsługę urządzenia niemalże "na oślep". Dzięki 2-calowemu wyświetlaczowi z matrycą IPS użytkownik może dokonywać ustawień i oglądać filmy pod dowolnym kątem bez obniżenia jakości obrazu.

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU

Wysoka jakość i szczegółowość obrazu zapisywanego przez Noeline G-Tech X74 są osiągane dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego procesora Novatek, matrycy Sony oraz wysokiej wysokiej klasy obiektywu ze szklanymi soczewkami i przysłoną F/1.8. Taka mocna baza techniczna umożliwia rejestratorowi nagrywanie filmów o rozdzielczości Full HD 1920x540pt z szybkością 30 klatek na sekundę. Pozwala to uzyskać szczegółowy obraz o wysokiej jakości zarówno w świetle dziennym, jak i w nocy.

UCHWYT MAGNETYCZNY ZE ZŁĄCZEM ZASILANIA
Wygodny i estetyczny uchwyt magnetyczny Neoline G-Tech X74 z aktywnym złączem zasilania/ładowania i wbudowanym modułem GPS umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie rejestratora bez konieczności ciągłego podłączania i odłączania przewodów. Kabel zasilający jest na stałe podłączony do uchwytu, z którego jest zasilany i doładowywany wideorejestrator. Dzięki temu kabel można estetycznie ułożyć, aby nie był widoczny, a samo zamocowanie (i zdejmowanie) rejestratora odbywa się bez żadnych mechanicznych zatrzasków i trwa dosłownie sekundę. Po prostu przyłóż rejestrator do gniazda w uchwycie i ... to już wszystko.

HOT KEY - PRZYCISK SZYBKIEGO DOSTĘPU DO FUNKCJI
Krótkie naciśnięcie przycisku szybkiego dostępu HOT KEY zabezpiecza/blokuje nagranie w razie potrzeby, aby nie zostało przypadkowo usunięte lub nadpisane w pętli. Dłuższe naciśnięcie przycisku aktywuje dostęp do dodatkowych opcji, np. szybkie załączenie trybu parkingowego bez konieczności zagłębiania się w menu ustawień.

TRYB NOCNY
Neoline G-Tech X74 jest wyposażony nie tylko w doskonałą optykę i świetną matrycę, ale posiada także specjalny algorytm, który pozwala zwiększyć szczegółowość obrazu w trudnych warunkach ze słabym oświetleniem.

MODUŁ GPS Z BAZĄ FOTORADARÓW I KAMER DROGOWYCH
Neoline G-Tech X74 posiada moduł GPS wbudowany w uchwycie montażowym, który zawiera zintegrowaną bazę stacjonarnych radarów policyjnych, fotoradarów, kamer odcinkowego pomiaru średniej prędkości, kamer przejazdu na czerwonym świetle i innych punktów kontroli ruchu drogowego. Neoline G-Tech X74 informuje o aktualnej, średniej i dozwolonej prędkości oraz z wyprzedzeniem generuje komunikaty (dźwiękowe i/lub wizualne) o lokalizacji radarów, fotoradarów i kamer drogowych. Baza zawiera informacje o ponad 100 tys. radarów na całym świecie (Europa, USA, Izrael, Bliski Wschód, Rosja, Turcja, Australia, itp.). Regularne aktualizacje bazy danych GPS są dostępne do bezpłatnego pobrania na internetowej stronie producenta lub polskiego dystrybutora: neoline-polska.pl (zakładka "Aktualizacje").

INTELIGENTNE PRZETWARZANIE DANYCH PRZY ODCINKOWYM POMIARZE PRĘDKOŚCI
Charakterystyczną cechą Neoline G-Tech X74 jest system inteligentnego przetwarzania danych w przypadku kamer odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Algorytm zastosowany w G-Tech X74 pozwala na bieżąco monitorować sytuację przed oraz na obszarze objętym kontrolą i wysyłać odpowiednie powiadomienia. System informuje o odległości do kontrolowanego obszaru, podaje informacje o pierwszej kamerze rozpoczynającej pomiar i o dozwolonej prędkości na kontrolowanym odcinku, wyświetla aktualną i średnią prędkość, ostrzega o przekroczeniu średniej prędkości, informuje o odległości do drugiej kamery kończącej pomiar, informuje o opuszczeniu kontrolowanego obszaru, informuje o rodzaju i odległości do innych punktów kontroli prędkości (rodzaj kamery lub fotoradaru) itp. Algorytm potrafi automatycznie kasować ostrzeżenia i obliczanie średniej prędkości po wyjeździe z kontrolowanego obszaru oraz po zjechaniu w boczną drogę lub posesję pomiędzy kamerami pomiarowymi.

ANTYREFLEKSYJNY FILTR CPL
Rejestrator Neoline G-Tech X74 posiada 37-milimetrowy filtr antyodblaskowy CPL zamontowany na obiektywie. Służy on do zmniejszenia ilości refleksów słonecznych i odbić wnętrza kabiny na przedniej szybie samochodu (np. widoczne na szybie odbicia deski rozdzielczej). Ponadto filtr antyodblaskowy CPL znacznie poprawia kontrast zapisywanego obrazu.

WDR - POPRAWA JAKOŚCI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACH
Neoline G-Tech X74 jest wyposażony w funkcję rozszerzonej dynamiki obrazu WDR (Wide Dynamic Range), która poprawia jakość obrazu poprzez zrównoważenie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniających się warunkach oświetleniowych. Jest to szczególnie ważne, np. przy wjeżdżaniu do tunelu i wyjeżdżaniu z niego w bezpośrednie, mocne światło słoneczne. Dzięki funkcji WDR jakość nagrań wideo z rejestratora Neoline G-Tech X74 zawsze będzie wysoka, nawet w najtrudniejszych warunkach.

OBIEKTYW O SZEROKIM KĄCIE WIDZENIA
Wideorejestrator Neoline G-Tech X74 został wyposażony w wysokiej jakości szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 140º, który obejmuje nawet 5 pasów jezdni bez zniekształcania obrazu. Rejestrator nagrywa naprawdę wszystko, co dzieje się na drodze, dzięki czemu nagrania mogą być pomocne podczas oceny zdarzeń drogowych lub przy rozstrzyganiu ewentualny sporów.

ROZSZERZONY TRYB PARKINGOWY
Niewielkie wymiary Neoline G-Tech X74 umożliwiają używanie go niemal niezauważalnie jako urządzenia monitorującego na parkingu lub podczas nocnego postoju samochodu. Tryb parkingowy w tym modelu oferuje rozszerzony wybór ustawień, komunikatów głosowych i powiadomień, aby zapewnić rozstrzygającą bazę dowodową w przypadku stłuczek, wandalizmu lub innych zdarzeń powstałych na parkingu. Wbudowany czujnik ruchu aktywuje nagrywanie wideo, gdy ruchomy obiekt pojawi się w polu widzenia obiektywu kamery, a 3-osiowy akcelerometr (G-sensor) dodatkowo zabezpieczy pliki wideo przed nadpisaniem w przypadku wykrycia uderzenia lub kolizji. Użytkownik może zdefiniować rozdzielczość wideo i interwał czasu nagrywania, wyregulować czułość czujnika wstrząsowego, załączyć lub wyłączyć czujnik ruchu oraz ustawić czas pracy trybu parkingowego w celu uniknięcia rozładowania akumulatora samochodu. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość aktywacji nagrywania interwałowego, dzięki czemu w 30-sekundowym nagraniu wideo można oglądać od 2 do 15 minut rzeczywistego czasu, co pozwala na znaczną oszczędność wolnego miejsca na karcie pamięci. Pliki wideo nagrane w trybie parkingowym są przechowywane w oddzielnym folderze.

ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE
Neoline G-Tech X74 ma wewnętrzne awaryjne podtrzymanie zasilania w postaci superkondensatora, a nie standardowego akumulatora. Superkondensator jest bardziej odporny na niskie i wysokie temperatury otoczenia oraz posiada dużo większą żywotność. Dzięki temu rozwiązano wiele typowych dla wideorejestratorów problemów, takich jak uszkodzenia akumulatora w wyniku przegrzania (puchnięcie) lub obniżenie wydajności w niskich temperaturach, co w konsekwencji może skutkować brakiem zasilania i utratą ostatnich nagrań. Wewnętrzne podtrzymanie zasilania zapewnia poprawne zakończenie trwającego zapisu wideo w przypadku nagłego odłączenia podstawowego zasilania rejestratora. Dla normalnej pracy konieczne jest podłączenie urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania.

SYSTEM OSTRZEGANIA O ZATRZYMANIU NAGRYWANIA

Aby zapobiec przypadkowej utracie zapisu, Neoline G-Tech X74 został wyposażony w funkcję powiadamiania o zatrzymaniu nagrywania. O takich przypadkach rejestrator poinformuje specjalnym sygnałem dźwiękowym.

Copyright © ESSA. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie opracowane przez firmę ESSA materiały graficzne i tekstowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne oraz opisy produktów marki Neoline w polskiej wersji językowej, które zostały opublikowane tutaj, a także na dowolnej innej stronie internetowej zarządzanej przez firmę ESSA są prawnie chronioną oryginalną własnością intelektualną firmy ESSA. Bez pisemnej zgody firmy ESSA zabronione jest ich kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, publikacja oraz wszelkie inne wykorzystanie do celów komercyjnych. Z materiałów tych mogą korzystać bez specjalnej zgody tylko odbiorcy hurtowi współpracujący z ESSA, jeżeli produkty marki Neoline prezentowane w ich ofertach są dostarczane wyłącznie przez firmę ESSA.