Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:44

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/neoline-x7-fuse-cord-zestaw-zasilania-acc-do-x72-p-6554.html



Neoline X7 Fuse Cord - zestaw zasilania ACC do X72

Cena	**89,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Numer katalogowy	**NE-X7FC**
Producent	**Neoline**

Opis produktu

Neoline X7 Fuse Cord
Oryginalny zestaw zasilający Neoline, który umożliwia wykonanie w samochodzie ukrytej instalacji dostarczającej wideorejestratorowi ciągłego zasilania +12/24V (np. ze skrzynki bezpieczników) oraz napięcia załączanego stacyjką (ACC/zapłon). Dzięki temu jest możliwe automatyczne przełączenie rejestratora do trybu parkingowego po wyłączeniu stacyjki samochodu oraz ponowne przejście do trybu normalnego nagrywania w trakcie jazdy, jeśli zostanie uruchomiony silnik samochodu (po załączeniu zapłonu / ACC).

Zestaw „Neoline X7 Fuse Cord" jest przeznaczony dla rejestratorów Neoline G-Tech X72 (od nr ser. GX720319C0000) oraz G-Tech X73. Kabel i zasilacz z tego zestawu mogą współpracować również z modelem G-Tech X74, jednak obecnie odbywa się to z przejściowym ograniczeniem pełnej funkcjonalności (przeczytaj uwagę poniżej *). Dla prawidłowego działania zestawu zasilania „Neoline X7 Fuse Cord" z rejestratorami G-Tech X72 i X73 niezbędne jest użycie uchwytu magnetycznego (bez GPS) dostarczonego w tym zestawie oraz posiadanie rejestratora z najnowszą wersją oprogramowania. Oprogramowanie można pobrać z internetowej strony producenta lub polskiego importera: https://neoline-polska.pl/aktualizacje/

Aby uruchomić automatyczne przełączanie rejestratora Neoline G-Tech X72 / X73 w tryb parkingowy:

- Uaktualnij oprogramowanie wideorejestratora i podłącz go do instalacji samochodu za pomocą zestawu "Neoline X7 Fuse Cord".
- Ustaw w menu rejestratora funkcję "Tryb parkingowy" w pozycji "Włączony" i dokonaj dodatkowych ustawień (opis w instrukcji obsługi).
- Po załączeniu / wyłączeniu zapłonu rejestrator automatycznie włącza / wyłącza tryb parkingowy.
- Jeśli chcesz czasem zrezygnować z trybu parkingowego, gdy zapłon jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu (przycisk ON/OFF do ręcznego włączania/wyłączanie rejestratora).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- 3-przewodowy kabel z zasilaczem do ciągłego zasilania wideorejestratorów Neoline G-Tech X72/73/74 w trybie parkingowym::
  BAT+ - **żółty** przewód: napięcie +12/24V, które nie zanika po wyłączeniu stacyjki samochodu
  ACC - **czerwony** przewód: napięcie +12/24V (ACC lub zapłon), które zanika po wyłączeniu stacyjki
  GND - **czarny** przewód: masa zasilania (-12V/24V), np. metalowe elementy nadwozia samochodu
- automatycznie załącza i wyłącza tryb parkingowy po wyłączeniu / załączeniu stacyjki samochodu
- umożliwia wykonanie estetycznie ukrytej instalacji zasilającej doprowadzonej do gniazda w uchwycie wideorejestratora
- nie zajmuje miejsca w gnieździe zapalniczki umożliwiając podłączenie do niego innych urządzeń
- 2 bezpieczniki zamontowane na przewodach
- w zestawie znajduje się dedykowany uchwyt magnetyczny ze złączem zasilania microUSB (bez modułu GPS)

- napięcie wejściowe: 12 - 24 V
- napięcie wyjściowe: 5 V / 1,5 A
- układ ochrony akumulatora przed całkowitym rozładowaniem, który odłącza zasilanie rejestratora, jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej:
  - 11,6V dla samochodów z instalacją 12V
  - 23,2V dla samochodów z instalacją 24V
- długość kabla: 3m
- gwarancja: 24 miesiące
- zestaw jest przeznaczony do pracy z rejestratorami Neoline G-Tech X72 (od nr ser. GX720319C0000) oraz G-Tech X73. Może również współpracować z modelem G-Tech X74, jednak przejściowo w ograniczonym zakresie (przeczytaj uwagę *).

*** UWAGA!** (dotyczy modelu Neoline G-Tech X74)
Kabel i zasilacz z tego zestawu mogą być również użyte do zasilania wideorejestratorów Neoline G-Tech X74 w celu automatycznego załączania/wyłączania trybu parkingowego za pomocą stacyjki samochodu. Jednak aktualnie (przejściowo) zestaw „Neoline X7 Fuse Cord” nie jest jeszcze całkowicie kompatybilny z tym modelem. Rejestrator G-Tech X74 posiada uchwyt magnetyczny z wbudowanym modułem GPS, który w pełni nie współpracuje z kablem „X7 Fuse Cord” (uchwyt z GPS nie identyfikuje załączenia/wyłączenia napięcia stacyjki/ACC). Aby w modelu G-Tech X74 korzystać z automatycznego sterowania trybem parkingowym za pomocą stacyjki pojazdu należy kabel „X7 Fuse Cord” podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilającego microUSB w rejestratorze (nie w uchwycie). Tylko przy takim podłączeniu działa sterowanie trybem parkingowy oraz moduł GPS. Zaleca się również ustawienie w menu rejestratora czasu wygaszacza ekranu na 7 sekund. Są to przejściowe niedogodności, które mają być w przyszłości usprawnione. W opracowaniu jest nowe oprogramowanie dla G-Tech X74, które ma umożliwić włączanie i wyłączanie trybu parkingowego za pomocą stacyjki samochodu również wówczas, kiedy kabel zasilający „X7 Fuse Cord” będzie podłączony do gniazda microUSB w uchwycie magnetycznym posiadającym wbudowany moduł GPS.

Zestaw zawiera:
- 3-przewodowy kabel zasilający z modułem (zasilaczem) podłączany bezpośrednio do instalacji samochodu
- przyklejany do szyby uchwyt magnetyczny ze złączem zasilajacym dla rejestratorów G-Tech X72/X73 (bez GPS)

Copyright © ESSA. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie opracowanie przez firmę ESSA materiały graficzne i tekstowe, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne oraz opisy produktów marki Neoline w polskiej wersji językowej, które zostały opublikowane tutaj, a także na dowolnej innej stronie internetowej zarządzanej przez firmę ESSA są prawnie chronioną oryginalną własnością intelektualną firmy ESSA. Bez pisemnej zgody firmy ESSA zabronione jest ich kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja, publikacja oraz wszelkie inne wykorzystanie do celów komercyjnych. Z materiałów tych mogą korzystać bez specjalnej zgody tylko odbiorcy hurtowi współpracujący z ESSA, jeżeli produkty marki Neoline prezentowane w ich ofertach są dostarczane wyłącznie przez firmę ESSA.