Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:48

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-satori-tw29bn-8-p-6731.html



SB Acoustic SATORI TW29BN-8

Cena	**3 344,04 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2034 Silver 8 Ohm**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


SATORI TW29BN-8




Kopuła berylowa do nierezonansowego rozszerzenia wysokich częstotliwości
Dwuczęściowa aluminiowa płyta czołowa ze zintegrowanym odsprzęganiem mechanicznym
Podwójne zbalansowane komory kompresyjne dla lepszej dynamiki
Podwójne miedziane nasadki zapewniające absolutnie minimalną indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika neodymowego o wysokim nasyceniu z nabiegunnikiem w kształcie litery T zapewnia mniejsze zniekształcenia



Nieodblaskowa komora z odlewu aluminiowego ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Konstrukcja magnesu zoptymalizowana pod kątem płytkiego przepływu dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa dla rozszerzonego zakresu





Impedancja nominalna 8 Ω
Opór DC, Re 6,2 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,04 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm2
Średnica cewki drgającej 29 mm
Wysokość cewki drgającej 2,1 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 0,4 mm
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 0,44 g
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 750 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 93,5 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 1,75
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,80
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,55
Współczynnik siły, Bl 4,1 Tm
Moc znamionowa * 80 W.
Gęstość strumienia magnetycznego 1,5 T.
Waga magnesu 0,1 kg
Waga netto 0,4 kg