

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/vibrofiltr-pro-1-5mm-arkusz-17-5-x-25-cm-1szt-mata-tlumiaca-p-5573.html>



Vibrofiltr PRO 1,5mm arkusz 17,5 x 25 cm 1szt mata tłumiąca

Cena	3,49 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Producent	Vibrofiltr

Opis produktu

Vibrofiltr PRO 1.5 (1 arkusz maty 17,5 x 25 cm)

Kupując:

- 1 arkusz (wysyłamy w jednym kawałku 17,5 x 25)**
- 2 arkusze (wysyłamy w jednym kawałku 35 x 25)**
- 3 arkusze (wysyłamy w jednym kawałku 35 x 25 + 17,5 x 25)**
- 4 arkusze (wysyłamy w jednym kawałku 35 x 50)**

Samoprzylepna, lekka mata antywibracyjna klasy profesjonalnej o podwyższonej lepkości i elastyczności montażowej, przeznaczona do wytłumiania drgań, hałasu oraz rezonansów akustycznych obudów głośnikowych, elementów karoserii samochodowej, jachtów, maszyn, urządzeń przemysłowych, obudów sprzętu komputerowego, RTV lub AGD - 1 arkusz o wymiarach 350x500 mm (0,175 m²), grubość maty 1,5 mm, grubość aluminiowej folii 100 mikrometrów (0,1 mm), MLF=0,25.

VIBROFILTR Noise Protection, to wielowarstwowy materiał redukujący drgania, hałas i wibracje, wykonany w postaci elastycznej samoprzylepnej maty na bazie zaawansowanego kompozytu polimerów, gumy butylowej (kauczuku butylowego) i aluminium. Z zewnętrznej strony znajduje się przetłaczana folia aluminiowa o grubości 100µm (0,1mm), która zapewnia mechaniczną ochronę warstwy polimerowo-butylowej oraz dodatkowo polepsza właściwości tłumiące. Materiały antywibracyjne Vibrofiltr są produkowane w Rosji przez „NPO National Technology” z wykorzystaniem technologii i sprzętu niemieckiej firmy „Baumuller”. Produkty te posiadają właściwości antykorozyjne i uszczelniające, są nietoksyczne, bezwonne, wodoodporne, samogasnące, nie wchłaniają wilgoci i nie rozkładają się pod wpływem warunków atmosferycznych. Maty Vibrofiltr, swą jakością wykonania, skutecznością tłumienia drgań oraz komfortem montażu nie ustępują podobnym i często dużo droższym produktom najbardziej renomowanych marek. W każdej oferowanej grubości (1,5-4mm), maty Vibrofiltr posiadają wysoką wartość współczynnika stratności mechanicznej (0,25-0,60), który określa zdolność danego materiału do pochłaniania (absorpcji) drgań.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- lekka, samoprzylepna mata antywibracyjna klasy profesjonalnej do wytłumiania drgań, hałasu i rezonansów akustycznych
- wersja PRO - podwyższona lepkość początkowa oraz wyższa finalna przyczepność do podłoża, głębsze kwadratowe przetłoczenia poprawiające elastyczność i ułatwiające montaż na mocno powyginanych powierzchniach, obniżona waga
- materiał: nowy kompozyt na bazie wysokiej jakości gumy butylowej (kauczuku butylowego) i polimerów wzmacniany przetłaczaną aluminiową folią
- grubość arkusza w szczycie przetłoczenia: 1,5 mm +/- 0,2 mm
- grubość aluminiowej folii: 0,1 mm (100 µm)
- wymiary arkusza: 350x500 mm
- powierzchnia arkusza: 0,175 m²
- waga arkusza: 0,43 kg (2,46 kg/m²)
- MLF (współczynnik strat. mech.) - skuteczność tłumienia wibracji (więcej=lepiej): 0,25
- zalecana temperatura montażu: powyżej +15°C
- zakres temperatury stosowania i eksploatacji: -50°C do +160°C
- siła wiązania materiału z powierzchnią metaliczną przy rozwarstwieniu: nie mniej niż 6 N/cm²

-
- duża elastyczność montażowa oraz wysoka skuteczność działania w szerokim zakresie temperatur
 - stabilność lepkiej warstwy butylowo-polimerowej na wpływ temperatury +90°C w ciągu 24 godzin: rozwarstwienie i pękanie nie występuje
 - wysoka początkowa lepkość montażowa i jeszcze wyższa przyczepność do podłoża po okresie samowulkanizacji (czas i siła wiązania zależne od temperatury)
 - produkt o właściwościach antykorozyjnych i uszczelniających, wodoodporny, samogasnący, nie zawiera domieszek bitumicznych (bez smoły i asfaltu)
 - produkt nietoksyczny, niebrudzący, nie wydiera przykrych zapachów, może być stosowany w motoryzacji i w pomieszczeniach zamkniętych
 - wizualne cechy szczególne: aluminiowa folia z kwadratowymi przetłoczeniami, czarno-zielony nadruk, tłoczony tekst "VB-FILTER | Noise Protection"